

FICHE TECHNIQUE

SEMPAFIX[®] F10

Colle pour tapis et linoléum à haute résistance initiale et bonne réactivabilité

Ancienne dénomination

Sempafloor Kléber

Caractéristiques du produit

Liant : Dispersion aqueuse de polymère

Résistance aux sièges à roulettes : convient

Température de travail : au moins 15°C

Aptitude aux sols chauffants : convient

Application : Spatule crantée

Quantité à appliquer : 250-500 g/m²

Temps de pose : Tout de suite jusqu'à env. 10 min selon la quantité

Possibilité de charge : après 24 heures

Nettoyage : Les outils à l'état humide, avec de l'eau

Toxicité : Produit non classé

Stockage : dans les emballages d'origine bien fermés
12 mois (sensible au gel)

Utilisation

Pour coller les revêtements textiles avec dossiers synthétiques, dossiers en latex et PU, le feutre aiguilleté, les revêtements tissés, le sisal, le coco avec dossier en latex et linoléum.

Mode d'emploi

Appliquer la colle uniformément sur le fond absorbant avec une spatule dentée. Poser le revêtement dans le lit de colle encore humide et presser sur toute la surface. La quantité de colle dépend de la nature du fond et du type de revêtement utilisé. Veiller à ce que toute la surface de ce dernier soit recouverte de colle.

Le fond doit être complètement sec, solide, antidérapant, exempt de graisse et d'huile. Il doit être sans poussière et ne doit pas présenter d'endroits défectueux.

Recommandation de sécurité

Ne travailler que dans des pièces bien ventilées. Mes vapeurs des solvants contenus dans la colle sont plus lourdes que l'air et se répandent au ras du sol. (risque d'asphyxie et risque d'incendie).